



오공본드 NO.0K-50

오공 윤활방청제 OK-50은 강력한 분사력을 지닌 제품으로 금속 밀면 깊이 부드럽게 침투하여 탁월한 지속성 및 방청, 방수, 윤활효과를 나타냅니다. 또한 방청유 특유의 역겨운 냄새를 최소화 하였습니다.

● 용 도

① 소음 제거

경첩, 회전바퀴축, 창문레일, 자전거 체인, 각종 공에서 산업장비까지 뼉뼉하고 잡음이 심한 부위의 작동을 원활하게 하고 잡음을 없애줍니다.

② 금속보호 및 습기방지

녹슬기 쉬운 금속표면에 강력한 보호피막을 형성하여 녹 및 부식을 방지하고 습기의 발생을 억제하여 누전을 방지 하여 줍니다.

③ 강력한 분사력과 침투성

작은 틈새에도 쉽게 침투되어 풀리지 않는 볼트, 너트 나사와 열리지 않는 열쇠 등에 사용하면 쉽게 작업 할 수 있습니다.

④ 오염물질 제거

그리스, 타르, 묵은때 등 유성오염 물질을 깨끗이 제거합니다.

● 사 용 방 법

① 사용 전 용기를 충분히 흔들어 주십시오.

② 분사하고자 하는 부위에 충분히 분사하십시오.

③ 좁은 틈새나 구멍에는 벨브를 이용하여 분사하십시오.

④ 오래된 접착제나 스티커, 오염물질 등은 충분히 스며들도록 분사 후 1~2분 정도 기다린 후 제거 하십시오.

● 주 의 사 항

- ① 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.
- ② 밀폐된 공간에서 사용 시 반드시 환기를 충분히 시켜 주십시오.
- ③ 사용 후 잔여가스가 없도록 하여 버리되 불속에 버리지 마십시오.
- ④ 겨울철 5℃이하에서는 응결되므로 보관에 주의하시고, 응결되었을 경우 따뜻한 곳에서 녹인 후 사용하십시오.
- ⑤ 장기보관 시 변질될 수 있으니 유효기간(표기)내에 사용하십시오. 유효기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인 후 사용하시기 바랍니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ② 유기용제가 함유되어 냄새를 맡으면 중독되어 심신장애를 일으킬 우려가 있으므로 절대로 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- ③ 가연성의 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는인화)에 주의하시고, 밀폐된 장소에서의 작업을 피하십시오.
- ④ 작업 시 흡입, 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- ⑤ 섭취, 흡입 및 피부접촉 시 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고 표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.
- ⑥ 제품운송 및 보관 시 던지거나 지나친 충격을 주지 않도록 하십시오.
- ⑦ 용도 이외의 사용을 금합니다.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.