



오공왁스 No. POLIWAX-R

오공왁스 POLIWAX-R 은 금속가교형 범용 수지왁스로 박리성/내세제성의 균형을 알맞게 제조한 제품으로 피막의 내구성이 우수하여 선명하고 깊이있는 광택을 오래 지속시켜 주는 표면 보호광택제 입니다.

● 특 징

- ① 특수폴리머를 사용하여 중후한 광택이 오래 지속되며 냄새가 매우 순합니다.
- ② 1회의 작업으로 바닥 씰링(Sealing)과 보호광택의 2중 효과가 있습니다.
- ③ Buffing작업이 필요 없으므로 작업이 용이하고 경제적입니다.
- ④ 강한내구력이 있어 통행이 많은 곳에서도 광택이 오래 지속됩니다.

● 사 용 용 도

- ① 가정용, 사무실, 백화점 등의 건물 바닥면
- ② 디럭스 타일, 아스타일
- ③ 럭스트롱, 큐빅, 우드룸, 모노룸 등

● 물 성

- ① 외 관 : 유백색 액상
- ② 주 용 제 : 물

- ③ 주 성 분 : 아크릴수지, 계면활성제, 왁스
- ④ 고 형 분 : 15 ~ 16 %
- ⑤ p H : 8.0 ~ 9.0

● 사 용 방 법

- ① 사용전 충분히 흔들어 주십시오.
- ② 작업면을 박리세척제로(포리왁스C)로 목은왁스와 기타오염물질을 제거하시고 세제성분이 남지 않을 때까지 충분히 건조시킨 후 자루걸레 등으로 골고루 도포하고 60~80분이상 충분히 건조하십시오.
- ③ 고광택을 원하시면 2~3차 도포합니다.
- ④ 적정도포량 1ℓ /66㎡

● 주 의 사 항

- ① 수성제품이므로 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 주의하십시오.
- ② 매회 도포후 충분히 건조시키지 않으면 먼저 도포한 피막이 재유화하여 광택이 떨어지고 내구성이 나빠집니다.
- ③ 일정기간 사용후 다시 도포하고자 할 때는 박리세척제(포리왁스C)를 사용하여 피막제거 후 다시 도포하십시오.
- ④ 대리석류, 강화마루·오돌마루 등 나무바닥재, 표면이 UV코팅 코팅된 바닥재에는 사용하지 마십시오.
- ⑤ 사용불가 바닥재의 WAX코팅 시 제조사는 그에 대한 책임을 지지 않습니다.
- ⑥ 품질이상 제품은 구입처 또는 본사를 통하여 교환 가능합니다.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 내용물의 섭취 및 장시간 피부접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.

- ② 유아, 아동용 용구, 식품용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상발생 시 의사의 조치를 받으십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.