

## 오공 접착제/스티커 제거제

오공 접착제/스티커 제거제는 가정이나 작업현장 등에서 다양하게 활용 할 수 있는 우수한 유성물질 제거제입니다. 다양한 소재에 적용 할 수있으며 특히, 유성오염 물질에 탁월한 제거 효과를 볼 수 있습니다.바탕면을 오염시키지 않으면 잔유물이나 얼룩을 남기지 않습니다.

### ◎ 용 도

오공 접착제/스티커 제거제는 사용이 간편하고, 빠른 시간내에 침투하여 접착제, 스티커 라벨 제거, 테이프 잔유물, 잉크, 오일, 껌, 얼룩, 묵은때 등 유성오염 물질 제거 용도에 적합합니다.

### ◎ 사 용 방 법

- 1) 사용 전 용기를 충분히 흔들어 주십시오.
- 2) 분사하고자 하는 부위에 충분히 분사하십시오.
- 3) 오래된 접착제나 스티커, 오염물질 등은 충분히 스며들도록 분사 후 1~2분 정도 기다린 후 제거 하십시오.

### ◎ 경 고 사 항

- 1) 불꽃이나 인체를 향하여 사용하지 마십시오.
- 2) 화재의 위험성이 있으므로 화기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 3) 사용 후에는 반드시 마개를 닫아 어린이의 손에 닿지 않는 냉암한 곳에 보관하십시오.
- 4) 같은 장소에서 장시간 사용을 금하시고 일부러 냄새를 맡지 마십시오.
- 5) 용도이외의 사용을 금합니다.

◎ 주의 사항

- 1) 밀폐된 공간에서 사용시 반드시 환기를 충분히시켜 주십시오.
- 2) 온도가 40℃이상되는 장소 및 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 3) 사용 후 잔여가스가 없도록 하여 버리되 불속에 버리지 마십시오.

◎ 응급 처치

- 1) 눈에 접촉시 : 즉시 다량의 물로 10분간 씻어 낸 후 전문의 지시에 따르십시오.
- 2) 피부 접촉시 : 비누나 물로 씻어 주십시오.
- 3) 내용물 흡입시 : 신선한 공기를 마시게 한 다음 전문의의 지시에 따르십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.